

Estrich Merkblatt

Contract-Vario

Wir verbauen Estrich mit dem Beschleuniger Retanol, dadurch ist der frisch eingebaute Estrich nach 24 Stunden begehbar und nach 2 Tagen belastbar.

Grundregeln nach dem Estricheinbau

- | | |
|---|---|
| Be- und Entlüftung | <ul style="list-style-type: none">• 24 Stunden nach dem Einbau ist mittels Stoßlüften für ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen• in der ersten Woche sind täglich die Fenster zu öffnen und durch trockenwischen vom Kondenswasser zu befreien |
| Begehbar-/Belastbar | <ul style="list-style-type: none">• 24 Stunden nach Einbau sind Retanol Estriche begehbar• 2 Tage nach Einbau sind sie im Rahmen der üblichen Baustellenverkehrs belastbar (keine großen Einzellasten) |
| kein Wasser | <ul style="list-style-type: none">• Nach Einbau ist die Estrichoberfläche bis zur Bodenbelagsverlegung vor Wasser zu schützen |
| Randstreifen nicht abschneiden | <ul style="list-style-type: none">• Die Randstreifen sind erst vom Bodenleger oder Fliesenleger abzuschneiden |
| Belagsarbeiten erst nach Belegreife | <ul style="list-style-type: none">• Bodenbelagsarbeiten dürfen erst begonnen werden, nachdem die Restfeuchtemessung erfolgt ist (CM-Methode) |
| Abdeckung von fertiggestellten Estrichen | <ul style="list-style-type: none">• Retanol Estriche dürfen während der Trocknung nicht abgedeckt sein, da es zur Verzögerung der Trocknung kommen kann |

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Wichtig, bei Fragen: Wir sind immer für Sie da!!!!

Ihr CONTRACT-VARIO-Team